



UWAGI:
 Klasa wykonania EXC 1 wg. EN 1090-2
 Min wew. promień gięcia dla 1.4301 - 2T, dla 1.4016 - 5 mm
 Tolerancja wymiarów otworów $\pm 0,5$ mm
 Tolerancje rozstawu otworów ± 2 mm
 Pozostałe dopuszczalne odchyłki: klasa 1 wg. EN 1090-2:20009+A1:2011

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:		WYKOŃCZENIE:		STEP OSTRE KRAWĘDZIE		NIE SKALUJ RYSUNKU		POPRAWKA	
						KBH AKORD HERNAS, KOMOROWSKI S.J			
						TYTUŁ: VARIO 120_5_5_5			
NARYS.		IMIE I NAZWISKO		PODPIS		DATA		NR RYSUNKU	
SPRAWDZ.								KBH-PV-08-13	
ZATWIER.								A3	
WYPROD.								SKALA:1:2	
Z.JAKOŚCI						MATERIAŁ: 1.4016 lub 1,4301		ARKUSZ 1 Z 1	
						WAGA:			